

CS-42T

Altavoz de 6" de alta sensibilidad para empotrar en techo. El cuerpo y la rejilla están contruidos en metal. Fácil conexión mediante conector tipo barrier strip de 34 contactos. El transformador de impedancia integrado permite su instalación en líneas de megafonía de 70 V y 100 V y seleccionar la potencia que más se ajuste a las necesidades del recinto.

Su instalación es rápida y flexible gracias a las garras de sujeción que permiten su colocación tanto en techos de chapa como de escayola.

**Características CS-42T:**

- Rendimiento elevado: 92 dB (1 W, 1 m)
- Gran calidad para reproducción de música y voz
- Transformador de bajas pérdidas para línea de 70 V y 100 V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente

Especificaciones técnicas:

Modelo	LDACS42TS01
POTENCIA NOMINAL	6 W RMS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	100 Hz- 18 kHz +/- 5 dB
SENSIBILIDAD	92 dB +/- 3 dB (1W, 1m)
MATERIAL	Fe (cuerpo y rejilla)
COLOR	Blanco, RAL 9016
CONECTOR	Tipo barrier strip
FIJACIÓN	Instalación a presión mediante pinzas metálicas tanto para chapa como para escayola
TRANSFORMADOR (70/100 V)	6/3 W @100 V 3/1,5 W @70 V
DIMENSIONES (diámetro x profundidad)	200 x 65 mm
DIÁMETRO TALADRO DE TECHO	185 mm
PESO	0,8 kg