



Detector autónomo de uso industrial diseñado para la detección de gases explosivos con tecnología catalítica (pellistor), para un rango de detección de 0 al 100% L.I.E. y resistente a los vapores de siliconas.

Funciones:

- Indicaciones ópticas de estados y avería del sensor
- Selección del gas a detectar mediante jumper
- Estado inicial de relé de alarma programable
- Niveles de alarma programables
- Retardo de activación de relé de alarma programable
- Sensor y compensador en encapsulados independientes que aseguran una mayor linealidad y estabilidad

- **Funcionamiento autónomo:** sin conexión a ninguna central
- **Rango de detección** de 0 a 100% L.I.E.
- **Resistente** a los vapores de silicona (HDMS)
- **Detector** provisto de filtro sinterizado
- **Grado** de protección IP65.

GASES DISPONIBLES

Metano-gas natural CH_4 - Hidrógeno H_2 - Metanol CH_4O - Etano C_2H_6 - Etanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ - Etileno $2\text{HC}=\text{CH}_2$ - Propano C_3H_8 - Propileno $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ - Acetona $\text{CH}_3(\text{CO})\text{CH}_3$ - Amoníaco NH_3 - Ciclohexano C_6H_{12} - Ciclopentano C_5H_{10} - Dioxano $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ - Acetato de Etilo $\text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ - Alcohol Isopropílico $\text{H}_3\text{C}-\text{HCOH}-\text{CH}_3$ - Etil Metil Cetona - Butano C_4H_{10} - Hexano C_6H_{14} - Pentano C_5H_{12} - Propanol $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (Alcohol Propílico) - Acetato de Butilo $\text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$ - Iso-Octano C_8H_{18} - Heptano C_7H_{16} - Tolueno $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ - Xileno $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$ - Benceno C_6H_6 - Queroseno - Ácido Acético CH_3-COOH - Decano $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ - Alcohol Isobutilico $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$ - Nonano C_9H_{20} - Estireno C_8H_8 - Isobutil Metil Cetona. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$

También se fabrica una versión especial para detección de ACETILENO C_2H_2 .

STANDGAS HC PRO permite la selección automática del gas a detectar de cualquiera de los gases disponibles, mediante protocolo establecido con un jumper.

APLICACIONES

- Cuartos de Baterías - Laboratorios Farmacéuticos - Laboratorios de Universidades - Industria Aeronáutica
- Galerías - Destilerías - Ganaderías - Gasolineras - Salas de calderas - Cocinas Industriales - Industria en General.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tecnología | Sensor catalítico y microprocesador |
| Tensión de alimentación | De 10V a 24V DC (2 hilos +/-) |
| Consumo máximo a 12 V DC | 110 mA a 12V DC |
| Rango medida de gases | 0-100% L.I.E (5% vol. Metano) - lineal en toda la escala- |
| Resolución | ±1% L.I.E. del rango de medida |
| Deriva de cero | ± 7mV/año |
| Deriva span | ± 9% L.I.E./ año |
| Tiempo estabilización | < 15 minutos -todas especificaciones- |
| Tiempo de respuesta T50/T90 | 3s y 8s respectivamente |
| Vida útil | Aprox. 4 años en condiciones normales de trabajo |
| Periodos de mantenimiento | Anual -recomendado- |
| Rango de humedad | 0 a 90% HR sin condensación |
| Condiciones ambientales | -10°C a +50°C |
| Limites de presión atmosférica | 80 a 110 kPa (0.8 a 1.1 bar) |
| Indicación óptica sensor | Externa |
| Indicación estados | Externa |
| Salida de relé de alarma conmutada contacto seco 3A 250V AC | 1 nivel de alarma programable a elegir entre 2 niveles (20% L.I.E. y 50% L.I.E.), desconexión instantánea / retardada con programación de retardo de desconexión. Programación del estado del relé en reposo / activado |
| Área de cobertura | 16 m ² aproximadamente |
| Grado de protección | IP65 |
| Material caja | Makrolon & ABS |
| Entrada y diámetro del cable | Prensaestopas / 6-10mm ² -para mantenimiento protección IP65- |
| Dimensiones en mm y peso en gr | 120 X 160 X 60 / 288 |

GARANTÍA

Los detectores STANDGAS HC PRO están garantizados contra cualquier defecto de fabricación durante 1 año después de la adquisición del equipo. Las condiciones de la garantía quedan recogidas en el manual de instalación del detector.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Al realizar su pedido anote correctamente el código del producto que desea y compruebe que la descripción del mismo es la correcta. Recuerde que la selección de gas se realiza mediante protocolo establecido con un jumper.

STANDGAS HC PRO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|
| SPLN-HCr | Detector autónomo para gases explosivos provisto de salida de relé |
| SPLNACTr | Detector autónomo para acetileno provisto de salida de relé |